

# Schacht-Belüftungsgitter

https://ehle-hd.com/produkt/schacht-belueftungsgitter/



Die **Schacht-Abdeckung ohne Öffnung** dient der Sicherung von Schachtöffnungen bei z.B. Belüftungsarbeiten nach der UVV-Ortsentwässerung (DGUV 103-004 4.9.1). Es ist ein wichtiger Bestandteil der Baustellensicherung / Arbeitssicherheit.

#### Merkmale

- robuste Ausführung aus verzinktem Stahl
- Tragfähigkeit bis 2,7 Tonnen
- inklusive 2 rot/weißen Fahnen

#### optional:

• für kleine Schachtöffnungen ist eine 3-Punktfixierung erhältlich, sie hält das Gitter an Ort und Stelle

#### Unfall-Verhütungs-Vorschrift: DGUV 103-004 4.9.1

Alle geöffneten Einstiege, auch solche, an denen nicht gearbeitet wird, sind gegen Absturz von Personen zu sichern. Eine geeignete Schutzmaßnahme gegen Hineinstürzen ist z.B. ein gegen Verschieben gesicherter Rost oder eine gegen Verrutschen gesicherte Absperrung mit rot-weißem Anstrich.

Seite



Telefon: +49 (0) 34 292 . 654 - 20 Telefax: +49 (0) 34 292 . 654 - 21 Email: service@ehle-hd.com

## **DATENBLATT**



### Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	1130075	Schacht-Belüftungsgitter 660	<b>Durchmesser</b> : 660 mm	660 × 660 × 40 mm 6.90
	1130076	Schacht-Belüftungsgitter 800	<b>Durchmesser</b> : 800 mm	800 × 800 × 40 mm 9.50
	1130088	3-Punktfixierung für kleine Schächte	Ausführung: Zubehör	110 × 100 × 40 mm 0.10



