

Hydraulischer Deckelheber

<https://ehle-hd.com/produkt/schachtdeckelheber-hydraulisch/>



Mit dem **hydraulischen Schachtdeckelheber** wird das Heben und Versetzen bzw. Verfahren von Kanaldeckeln oder anderen schweren Schachtabdeckungen zum Kinderspiel.

Auch sehr fest sitzende Schachtdeckel lassen sich mit diesem handlichen Kanaldeckelheber mühelos mit bis zu 1500 kg Ausreißkraft ausheben und zur Seite fahren. Passende Schlüsselsätze und Traversen können auf Anfrage für nahezu jedes Schachtdeckelsystem geliefert werden.

Merkmale







- hohe Losreiß- und Hebekraft bis 1.500 kg
- max. Radabstand: 1.050 mm
- Hakenabstand von 260 bis 950 mm einstellbar
- max. Hubhöhe: 310 mm
- lässt sich mit wenigen Handgriffen zerlegen und passt platzsparend in jeden Kofferraum
- Schlüsselset und Traverse für nahezu jedes Schachdeckelsystem erhältlich
- galvanisch verzinkt für dauerhaften Oberflächenschutz
- hydraulische Handpumpe

Komplett-Set bestehend aus:

- hydraulischer Deckelheber
- 2x Schlüssel A
- 2x Schlüssel B
- 4x Postschlüssel C
- 2x Traversen (860 mm)

Hinweis: Schlüsselsätze A, B, C und Traversensatz sind nicht im Lieferumfang des Basisgerätes enthalten.

Eigenschaften

| Abb | Art. Nr. | Produktbezeichnung | Eigenschaften | LxBxH & Gewicht |
|---|----------|--|---------------------------------|------------------------------|
|  | 1130250 | Hydraulischer Deckelheber | Ausführung: Basisgerät | 1000 × 1200 × 400 mm 36.0 |
|  | 1130255 | Hydraulischer Deckelheber - Set | Ausführung: Komplett-Set | 1000 × 1200 × 400 mm 49.2 |
|  | 1130251 | Schlüsselsatz A - hydraulischer Heber | Ausführung: Zubehör | 30 × 9 × 135 mm 0.30 |
|  | 1130252 | Schlüsselsatz B - hydraulischer Heber | Ausführung: Zubehör | 30 × 35 × 135 mm 0.30 |
|  | 1130253 | Schlüsselsatz C - hydraulischer Heber | Ausführung: Zubehör | 125 × 20 × 220 mm 0.30 |
|  | 1130254 | Traversensatz 860 mm - hydraulischer Deckelheber | Ausführung: Zubehör | 860 × 40 × 440 mm 0.60 |