

# Schiebekamera System Agilios XR100 Full-HD

<https://ehle-hd.com/produkt/schiebekamera-system-agilios-xr100-full-hd/>



Das IPEK **Schiebekamerasystem AGILIOS XR100 HD** mit Full-HD Auflösung und 100 m Schiebekabel bietet dir alles was du brauchst, um Leitungen ab DN50 zu inspizieren, deine Ergebnisse zu dokumentieren und Berichte für die Vorortübergabe zu erstellen oder mit den integrierten Schadenskatalogen und der WinCan-Schnittstelle in der Bürosoftware weiter zu bearbeiten.

Als Grundlage hierfür dient die ultraleichte Bauweise der Haspel bei maximaler Stabilität für den Einsatz auf der Baustelle mit der du bis zu 6 Stunden im Akkubetrieb inspizieren kannst. Damit meisterst Du auch schwer zugängliche Inspektionsorte. Durch die variablen Bedien- und Stellmöglichkeiten bietet das System in allen Lagen ein möglichst ergonomisches Arbeiten.

Das modulare Sets der AGILIOS Rohrkamera geben Dir die Freiheit, zu entscheiden, ob Du ein einfaches Inspektionssystem oder eine professionelle Dokumentationslösung benötigst. Solltest du später bemerken, dass du mehr leisten willst, kannst du dein AGILIOS System einfach upgraden.

**Optional für die EX-Zone erhältlich.**

## Merkmale

### Bedienpult VC500

- robustes Multifunktionales, portables Bedienpult und tageslichttauglicher Touch-Screen mit hoher Auflösung
- einfache Bedienung auch mit Arbeitshandschuhen
- Dateneingabe am VC500 auch mit USB-Tastatur und -Maus möglich
- zwei 2-Achsen-Joysticks mit Push-Funktion zur präzisen Steuerung von Fahrwagen- und Kamerafunktionen
- Bedienpult für AGILIOS und ROVION-Inspektionssysteme
- tageslicht- und baustellentauglich (Schutzklasse IP55)
- im- und exportiere Inspektionsberichte einfach und schnell
- einfacher Datenaustausch (USB, W-LAN & LAN)

Seite 1



- dokumentieren gem. gängiger Normen (ATV, DWA, Isybau etc.) inklusive VisionReport II "Standard" Software
- modular erweiterbare Software
- je nach Kundenanforderung einstellbare Auflösung der Videoaufzeichnung (Full HD, HD & SD)
- Videoauflösungen auswählbar: Full HD (1920x1080 px), HD (1280x720 px), SD (640x360px)
- Interner Speicher: 128 GB

## 100 m Haspel XR100 HD

- Ø 11 mm Schiebeaal mit 100 m Länge (optional auch mit 60 m Schiebekabel erhältlich)
- kompaktes und robustes Aluminium-Gestell
- manuell einstellbare Korbbremse
- Kugelkopf für Bedienpult-Aufnahme
- interner Meterzähler
- wechselbare E-Box
- Akku-oder Netzbetrieb möglich.
- Schnittstellen: 1x Bedienpult, 2x Akku, 1x analog Video OUT, 1x WiFi, externe Stromversorgung (1x AC IN, 1x DC IN)
- Dimensionen (BxHxT): ca. 645 x 856 x 474 mm
- Gewicht: 21 kg (inkl. 60 m Aal) / 27 kg (inkl. 100m Aal)
- Tasche (für z.B. Zubehör)

## Axial-Kamera AC40 HD

- Axial Kamera AC40 mit aufrechtem Bild (selbstnivellierend)
- für Rohr-Nennweiten 50 - 200 mm, Bogengängigkeit ab DN75 / 90°
- Full-HD Auflösung 1920x1080 px
- robustes Edelstahlgehäuse, bis 1 bar druckdicht, integrierter Drucksensor
- integrierte Multifrequenzortungsspule (512Hz / 640Hz / 33kHz)
- Beleuchtungsring mit 5 fokussierten Hochleistungs-LEDs
- bis 1 bar druckfest mit integriertem Drucksensor
- Dimensionen (Ø x L): 40 x 250mm (inkl. Feder und Anschlussstecker)
- Gewicht: ca. 0,65 kg
- inkl. Transportkoffer, Werkzeug, 3 Schiebemugel

## Schwenkkopfkamera PTP50II HD

- Einsatz im Schiebetrieb ab DN60 bis DN300
- Full-HD Auflösung 1920x1080 px
- starke homogene Ausleuchtung durch regelbare LED-Beleuchtung

- 90° bogengängig ab DN75
- abbiegefähig mit Schiebestäbchen
- mit extrem widerstandsfähigen Edelstahlgehäuse, integrierter Edelstahl Rammschutz
- auswechselbares Kamerafrontglas (Saphirglas)
- bis 1 bar druckfest mit integriertem Drucksensor
- integrierte Laser zur Durchmesser- und Rissbreitenvermessung
- integrierte Multifrequenzortungsspule (512Hz/640Hz/33 kHz)
- 100° diagonaler Blickwinkel
- schwenkbar von -90° bis + 122° und Endlosrotation
- Fokus von 1mm bis unendlich
- lichtempfindlich ab 0,4 Lux, Blende (fix)
- inkl. Transportkoffer, Werkzeug, Schiebemugel und 2 Abbiegestäbchen
- optional als Full-HD Version erhältlich

**Nutze unseren Konfigurator und stelle dir dein System individuell zusammen:**



## Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	IP-HD- AGILIOS-100M-Axial	Agilios XR100 HD - Axial-Set	<b>Ausführung:</b> Komplett-Set <b>Kamera:</b> AC40 Axialkamera <b>Arbeitsbereich:</b> 50 - 200 mm <b>Länge:</b> 100 m <b>Videoauflösung:</b> Full-HD	645 × 856 × 474 mm 33.3
	IP-HD- AGILIOS-100M-Roto	Agilios XR100 HD - Roto-Set	<b>Ausführung:</b> Komplett-Set <b>Kamera:</b> PTP50II Schwenkkopfkamera <b>Arbeitsbereich:</b> 60 - 300 mm <b>Länge:</b> 100 m <b>Videoauflösung:</b> Full-HD	645 × 856 × 474 mm 33.5
	IP-HD- AGILIOS-100M-Duo	Agilios XR100 HD - Duo-Set	<b>Ausführung:</b> Komplett-Set <b>Kamera:</b> AC40 Axialkamera PTP50II Schwenkkopfkamera <b>Arbeitsbereich:</b> 50 - 300 mm <b>Länge:</b> 100 m <b>Videoauflösung:</b> Full-HD	645 × 856 × 474 mm 34.2
	IP-HDEX- AGILIOS-100M-Axial	Agilios XR100 HD - Axial-Set (ATEX- Version)	<b>Ausführung:</b> Komplett-Set <b>Kamera:</b> AC40 Axialkamera <b>Arbeitsbereich:</b> 50 - 200 mm <b>Länge:</b> 100 m <b>Anwendung:</b> ATEX-Zone 1 ATEX- Zone 2 <b>Videoauflösung:</b> Full-HD	645 × 856 × 474 mm 33.3
	IP-HDEX- AGILIOS-100M-Roto	Agilios XR100 HD - Roto-Set (ATEX- Version)	<b>Ausführung:</b> Komplett-Set <b>Kamera:</b> PTP50II Schwenkkopfkamera <b>Arbeitsbereich:</b> 60 - 300 mm <b>Länge:</b> 100 m <b>Anwendung:</b> ATEX-Zone 1 ATEX- Zone 2 <b>Videoauflösung:</b> Full-HD	645 × 856 × 474 mm 33.5
	IP-HDEX- AGILIOS-100M-Duo	Agilios XR100 HD - Duo-Set (ATEX- Version)	<b>Ausführung:</b> Komplett-Set <b>Kamera:</b> AC40 Axialkamera PTP50II Schwenkkopfkamera <b>Arbeitsbereich:</b> 50 - 300 mm <b>Länge:</b> 100 m <b>Anwendung:</b> ATEX-Zone 1 ATEX- Zone 2 <b>Videoauflösung:</b> Full-HD	645 × 856 × 474 mm 34.2