

SmartTrailer Pro - Rohrreinigungsanhänger

<https://ehle-hd.com/produkt/smarttrailer-pro-rohrreinigungsanhaenger/>



Der **SmartTrailer PRO Rohrreinigungsanhänger** ist ideal für die Beseitigung von Verstopfungen und Reinigung von Hausanschlüssen und den Hauptrohren im Kanalisationssystem bis \varnothing 400 mm. Der Spülanhänger verfügt über einen großen 650 Liter Wassertank, ist mit einem Benzin- oder Dieselmotor konfigurierbar und verfügt über einen Reinigungsdruck bis max. 160 Bar und einer Wasserkapazität bis max. 60 L/Min. Darüber hinaus kann SmartTrailer PRO mit einer elektrisch angetriebenen Hochdruckhaspel mit Schlauchführung ausgestattet werden.

Benötigt Führerscheinklasse BE

Merkmale

verfügbare Pumpenleistung:

- 50 Liter / 150 bar (Benzin-Motor)
- 60 Liter / 160 bar (Diesel-Motor mit Wasserkühlung)

Einsatzbereich

- bis DN 400

Fahrgestell

- feuerverzinktes Fahrgestell mit 14" Rädern
- Achse mit Gummifederung
- Feststell-/ Handbremse
- Auflaufbremse mit Ruckfahrautomat
- Leuchtbalken LED-Beleuchtung 12 Volt
- Solides, einstellbares Stutzrad
- Stützlast: 100 kg
- europäische Typengutachten

HD-Pumpe

- SPECK NP25/50-150, 3 Zylinder Plungerpumpe mit keramischen Plungern
- Kapazität: 150 bar - 50 Liter/min
- Zahnriemenantrieb
- Wassermangelschutz (Schwimmerschalter im Wassertank)

Haspeln

- 80m 1/2" (DN 13) flexibler HD-Schlauch mit Stahleinlage (max. Arbeitsdruck 250 bar)
- solide verzinkte Hochdruckhaspel montiert auf einer ergonomischen Arbeitshöhe
- Handkurbel, montiert auf äußerste Haspelplatte
- verzinkte Füllschlauchhaspel mit Handkurbel und 50 m Befüllschlauch 3/4", auf einer ergonomischen Arbeitshöhe
- Optional: Elektrischer Antrieb von HD Haspel. Einschließlich umfangreiche Bedienung (u.a. Freilaufstand und Drehzahlregulierung) und gelagerte Schlauchführung.

Wasserbehälter

- optimales Fassungsvermögen bis 650 Liter (PE; RAL 7016 Anthrazitgrau)
- beidseitig geräumige Werkzeugkästen mit einem einzigartigen Staufach von einem zum anderen Werkzeugkasten; speziell für langes Zubehör wie z.B. einer Hochdruck-Pistole
- gut ablesbare Wasserstandsanzeige
- Schraubdeckel mit großer Öffnung; ideal für Reinigung
- niedrig positionierter Behälter für einen niedrigen Schwerpunkt
- durch die Behälterform wird schwappen des Wassers auf ein Minimum reduziert

Motoren

- 16,9 kW / 23 PS B&S VANGUARD EU 5 Norm Benzinmotor mit Elektrostarter - Start/stop Schlüsselschalter und Öldrucküberwachung
- 18,5 kW / 25 PS Kubota D1105 Stage V - Dieselmotor mit Wasserkühlung, E-Start "Keyless Go" sowie Temperatur- und Öldrucküberwachung
- 30 Liter transparenter Kraftstoffbehälter
- doppelwandig isolierter Auspuffdämpfer aus Edelstahl (2 in 1)
- Geräuschdämpfungsmaterial unter die Motorhaube

Standard-Zubehör

- 2 großzügige Werkzeugkästen abschließbar mittels integrierter Schlösser
- 2x Rohrreinigungsdusen
- Dusenhalter, auf Maschine montiert
- Spritzpistole mit Lanze und Flachstrahlduse

weitere Optionen

- Funkfernbedienung siehe SmartTrailer Pro - Comfort und Comfort Plus mit Druck auf/ab, automatische Gasregelung und Not/Aus Schaltung
- ROM eREEL: Elektrischer Antrieb von HD Haspel. Einschließlich umfangreiche Bedienung (u.a. Freilaufstand und Drehzahlregulierung) und gelagerte Schlauchführung.
- Rundumleuchte 360° (LED) mit Stativ (0425)
- Füllanschluß Feuerwehrrkupplung Storz-C mit Endkappe mit Filter auf Wasserbehälter montiert (04103)

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	RO0225201	SmartTrailer Pro 150/50 Benzin - Essential	Arbeitsbereich: bis 400 mm Leistung: 50 Liter / 150 bar Antrieb: B&S Benzinmotor - 23 PS Wasserbehälter: 650 Liter - PE	3700 × 1440 × 1380 mm 575
	RO0225203	SmartTrailer Pro 150/50 Benzin - Comfort	Arbeitsbereich: bis 400 mm Leistung: 50 Liter / 150 bar Antrieb: B&S Benzinmotor - 23 PS Wasserbehälter: 650 Liter - PE Ausführung: Funkfernsteuerung	3700 × 1440 × 1380 mm 575
	RO0225651	SmartTrailer Pro 160/60 Diesel - Comfort Plus	Arbeitsbereich: bis 400 mm Leistung: 60 Liter / 160 bar Antrieb: Kubota Dieselmotor - 25 PS Wasserbehälter: 650 Liter - PE Ausführung: Funkfernsteuerung	3700 × 1440 × 1380 mm 575