

Spider 50 - Kettenschleuder

<https://ehle-hd.com/produkt/spider-50-kettenschleuder/>



Die kleine bogengängige **Spider 50 Kettenschleuder** in extrem kurzer Bauform ist ein Rotationswerkzeug, das vorwiegend zur Beseitigung von Wurzeln oder festen Ablagerungen, wie Kalk und Zementschlamm, für Bereiche ab \varnothing 80-150 eingesetzt wird.

Erhältlich in 3 Ausführungen mit Gliederketten-, Steuerketten- und Bürstenaufsatz oder komplett im Set mit Koffer. Sie dient zum Entfernen von Inkrustierungen, Wurzeleinwüchsen und zum Aufräumen der Rohrwände, speziell vor Rohr-Instandsetzungsarbeiten.

Merkmale

- Einsatz in Rohren ab DN 80 bis DN 150
- 90° bogengängig in Rohren ab \varnothing 100 mm
- Beseitigung von Wurzeln und Feinwurzeln
- Entfernen von Totalverwurzungen
- Entfernen von Verkrustungen und Ablagerungen
- Vorbereitung für Sanierungsarbeiten zum Aufräumen der Rohrwand, speziell vor Rohr-Instandsetzungsarbeiten beim Verlegung von Inlinern, Beschichtungen oder Injektionen
- sehr gut geeignet bei Bögen im Hausanschlussbereich
- inklusive M6 Keramikeinsätzen

Optionen:

- Mit den Rollenketten und Gliederketten entfernt man Ablagerungen wie Zement, Mineralien und Wurzeln.
- Mit den Stahldrähten kann man Oberflächen polieren.
- Die Plastikstäbe eignen sich unter anderen für das Entfernen von Textilien oder Papier.

Komplettsset im Koffer beinhaltet:





- ermöglicht den Aufbau von 3 Ausführungen mit Gliederketten-, Steuerketten- und Bürstenaufsatz
- 1x Stator (Düsenkörper)

- 2x Rotor für Glieder- und Rollenkette
- 1x Rotor für Drähte (Stahl/Kunststoff)
- 1x Haltescheibe für Stator
- 1x Raspelvorsatz
- 1x Aluminium Schutzkappe
- 3x Gliederkette klein, Ø 100 mm
- 3x Rollenketten, Ø100 mm
- 4x Stahldraht, Ø 100 mm
- 4x Kunststoffdraht, Ø 100 mm
- 6x Keramikeinsätze
- Werkzeugschlüssel

Düseneinsätze:

- Die Düsen werden standardmäßig mit Vollkeramik-Düseneinsätzen bestückt. Andere Düseneinsätze auf Anfrage.
- Um die Düse optimal auf das Spülaggregat abzustimmen benötigen wir Leistung der Pumpe (Liter pro Minute), den Arbeitsdruck (bar) sowie die Länge, Durchmesser und Material des HD-Schlauches.

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	80-2950-0800	Spider 50 - Set im Koffer	Ausführung: Komplett-Set Anschluss: 1/2" IG Einsatz ab: 80 - 150 mm Wasserleistung: ab 40 l/min Schubdüsen: 3x M6 Schub-Strahlwinkel: 25° Rotationsdüsen: 3x M6 Rotation-Strahlwinkel: Rotation 90°	290 × 340 × 80 mm 2.20
	80-2950-9900	Spider 50 mit Gliederketten	Anschluss: 1/2" IG Einsatz ab: 80 - 150 mm Wasserleistung: ab 40 l/min Schubdüsen: 3x M6 Schub-Strahlwinkel: 25° Rotationsdüsen: 3x M6 Rotation-Strahlwinkel: Rotation 90°	95 × 50 × 50 mm 0.70
	80-2950-0100	Spider 50 mit Rollenketten ohne Endstücke	Anschluss: 1/2" IG Einsatz ab: 80 - 150 mm Wasserleistung: ab 40 l/min Schubdüsen: 3x M6 Schub-Strahlwinkel: 25° Rotationsdüsen: 3x M6 Rotation-Strahlwinkel: Rotation 90°	95 × 50 × 50 mm 0.70
	80-2950-0200	Spider 50 mit Stahldraht	Anschluss: 1/2" IG Einsatz ab: 80 - 150 mm Wasserleistung: ab 40 l/min Schubdüsen: 3x M6 Schub-Strahlwinkel: 25° Rotationsdüsen: 3x M6 Rotation-Strahlwinkel: Rotation 90°	60 × 50 × 50 mm 0.65