

## Spülschlauch Haspel

<https://ehle-hd.com/produkt/spuelschlauch-haspel/>



Unser **Haspel-Rolli** der fahrbare Schlauchwagen für 3/8" Spülschläuche mit 40 oder 60 m ist das optimale Zubehör für mobile Reinigungseinsätze in Kellern, Tiefgaragen und für allen Situationen bei den Sie den Einsatzort nicht mit dem Fahrzeug erreichen.

Somit sind Sie in der Lage Ihren Einsatzradius erheblich zu erweitern. Mit dem Einsatz unserer Kamera-Spültreibdüse erzielen Sie bei Ihrem Schiebekamerasystem ein verbesserten Vortrieb bei vielen Bögen mit gleichzeitiger Reinigung des Rohres.

### Merkmale

- 1/2" Schlauchanschluss, Hochdruckdrehgelenk, Absperr-Kugelventil und Düsenaufnahmen
- Spülschlauch 3/8" in Längen 40 m und 60 m
- verzinkte Stahlrohrkonstruktion, mit niedrigem Schwerpunkt - dadurch besonders standsicher
- Sehr kompakt, handlich und besonders leicht zu transportieren
- Einsetzbar als Verlängerung zum Reinigen klein dimensionierter Rohre - auch bei vielen Bögen

## Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	S102238	Hassel-Rolli mit 60 m Schlauch 3/8"	<b>Anschluss:</b> 1/2" IG <b>Länge:</b> 60 m <b>Betriebsdruck:</b> max. 250 bar	550 × 480 × 1000 mm 33.3
	S102237	Hassel-Rolli mit 40 m Schlauch 3/8"	<b>Anschluss:</b> 1/2" IG <b>Länge:</b> 40 m <b>Betriebsdruck:</b> max. 250 bar	550 × 480 × 1000 mm 28.0
	S102239	Hassel-Rolli ohne Schlauch	<b>Anschluss:</b> 1/2" IG <b>Länge:</b> - <b>Betriebsdruck:</b> max. 250 bar	550 × 480 × 1000 mm 12.3
	19916030	3/8" Kamera-Treibdüse	<b>Anschluss:</b> 3/8" IG <b>Einsatz ab:</b> 80 - 200 mm <b>Wasserleistung:</b> ab 25 l/min <b>Schubdüsen:</b> 4x M6 <b>Schub-Strahlwinkel:</b> 25°	55 × 40 × 40 mm 0.37
	1100064	3/8" KR-Rohrdüse mit Vorstrahl	<b>Anschluss:</b> 3/8" IG <b>Einsatz ab:</b> 50 - 150 mm <b>Wasserleistung:</b> ab 35 l/min <b>Schubdüsen:</b> 6x gebohrt <b>Schub-Strahlwinkel:</b> 25° <b>Vorstrahldüsen:</b> 1x gebohrt <b>Vorstrahlwinkel:</b> 0°	35 × 25 × 25 mm 0.07
	1100096	3/8" Kugeldüse	<b>Anschluss:</b> 3/8" IG <b>Einsatz ab:</b> 40 - 110 mm <b>Wasserleistung:</b> ab 20 l/min <b>Schubdüsen:</b> 4x gebohrt <b>Schub-Strahlwinkel:</b> 25° <b>Vorstrahldüsen:</b> -	25 × 25 × 25 mm 0.06