

Standard-Düsen

<https://ehle-hd.com/produkt/standard-duesen/>



Unsere Standard-Düsen aus VA zeichnen sich durch hohe Langlebigkeit sowie sehr gute Reinigungs- und Zugleistungen aus. Durch die bogengängige Ei-Form eignen sich diese Düsen bestens für den Einsatz im Hausanschlussbereich.

Die optimierte Anordnung des Strahlwinkels bewirkt neben der guten Reinigung auch eine hohe Zugkraft der Düsen. Dadurch sind sie auch für geringe Wassermengen bestens geeignet. Richtig eingesetzt, zentriert sich die Düse automatisch im zu reinigenden Rohr.

Merkmale

- zur Hochdruckreinigung von Rohren und Leitungen ab DN 25
- besonders für kleine Rohrdurchmesser und für den Hausanschlussbereich geeignet
- zur Beseitigung von Verschmutzungen und Schlammablagerungen bis hin zu leichten Verstopfungen (mit Vorstrahl)

Düseneinsätze:

- Die Düsen werden standardmäßig mit Vollkeramik Düseneinsätzen bestückt. Andere Düseneinsätze auf Anfrage.
- Um die Düse optimal auf das Spülaggregat abzustimmen benötigen wir Leistung der Pumpe (Liter pro Minute), den Arbeitsdruck (bar) sowie die Länge, Durchmesser und Material des HD-Schlauches.

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	1130305	1/4\" KR-Rohrdüse (3-Strahl)	Anschluss: 1/4\" IG Einsatz ab: 25 - 100 mm Wasserleistung: ab 11 l/min Schubdüsen: 3x gebohrt Vorstrahldüsen: -	22 x 18 x 18 mm 0.02
	1100060	1/4\" KR-Rohrdüse	Anschluss: 1/4\" IG Einsatz ab: 25 - 100 mm Wasserleistung: ab 20 l/min Schubdüsen: 4x gebohrt Schub-Strahlwinkel: 25° Vorstrahldüsen: -	22 x 18 x 18 mm 0.02
	1100062	1/4\" KR-Rohrdüse mit Vorstrahl	Anschluss: 1/4\" IG Einsatz ab: 25 - 100 mm Wasserleistung: ab 25 l/min Schubdüsen: 4x gebohrt Schub-Strahlwinkel: 25° Vorstrahldüsen: 1x gebohrt Vorstrahlwinkel: 0°	22 x 18 x 18 mm 0.02
	1100090	1/4\" Kugeldüse	Anschluss: 1/4\" IG Einsatz ab: 40 - 110 mm Wasserleistung: ab 20 l/min Schubdüsen: 4x gebohrt Schub-Strahlwinkel: 25° Vorstrahldüsen: -	25 x 25 x 25 mm 0.06
	1100092	1/4\" Kugeldüse mit Vorstrahl	Anschluss: 1/4\" IG Einsatz ab: 40 - 110 mm Wasserleistung: ab 25 l/min Schubdüsen: 4x gebohrt Schub-Strahlwinkel: 25° Vorstrahldüsen: 1x gebohrt Vorstrahlwinkel: 0°	25 x 25 x 25 mm 0.06
	1100096	3/8\" Kugeldüse	Anschluss: 3/8\" IG Einsatz ab: 40 - 110 mm Wasserleistung: ab 20 l/min Schubdüsen: 4x gebohrt Schub-Strahlwinkel: 25° Vorstrahldüsen: -	25 x 25 x 25 mm 0.06
	1100094	3/8\" Kugeldüse mit Vorstrahl	Anschluss: 3/8\" IG Einsatz ab: 40 - 110 mm Wasserleistung: ab 25 l/min Schubdüsen: 4x gebohrt Schub-Strahlwinkel: 25° Vorstrahldüsen: 1x gebohrt Vorstrahlwinkel: 0°	25 x 25 x 25 mm 0.06

	1100064	3/8" KR-Rohrdüse mit Vorstrahl	Anschluss: 3/8" IG Einsatz ab: 50 - 150 mm Wasserleistung: ab 35 l/min Schubdüsen: 6x gebohrt Schub-Strahlwinkel: 25° Vorstrahldüsen: 1x gebohrt Vorstrahlwinkel: 0°	35 × 25 × 25 mm 0.07
	1100066	1/2" KR-Rohrdüse mit Vorstrahl	Anschluss: 1/2" IG Einsatz ab: 70 - 200 mm Wasserleistung: ab 50 l/min Schubdüsen: 6x M4 Schub-Strahlwinkel: 25° Vorstrahldüsen: 1x M4 Vorstrahlwinkel: 0°	57 × 36 × 36 mm 0.22
	1100068	3/4" KR-Rohrdüse mit Vorstrahl	Anschluss: 3/4" IG Einsatz ab: 70 - 250 mm Wasserleistung: ab 80 l/min Schubdüsen: 6x M6 Schub-Strahlwinkel: 25° Vorstrahldüsen: 1x M6 Vorstrahlwinkel: 0°	70 × 47 × 47 mm 0.45
	1100070	1" KR-Rohrdüse mit Vorstrahl	Anschluss: 1" IG Einsatz ab: 150 - 300 mm Wasserleistung: ab 200 l/min Schubdüsen: 8x M6 Schub-Strahlwinkel: 25° Vorstrahldüsen: 1x M6 Vorstrahlwinkel: 0°	85 × 56 × 56 mm 0.76
	1100072	1 1/4" KR-Rohrdüse mit Vorstrahl	Anschluss: 1 1/4" IG Einsatz ab: 200 - 400 mm Wasserleistung: ab 300 l/min Schubdüsen: 10x M6 Schub-Strahlwinkel: 25° Vorstrahldüsen: 1x M6 Vorstrahlwinkel: 0°	86 × 65 × 65 mm 1.2