

Stocherdüsen dreikant

<https://ehle-hd.com/produkt/stocherduesen-dreikant/>



Die **dreikantigen Stocherdüsen** dient zum Aufmeißeln von harten Verstopfungen jeglicher Art wie z.B. mineralischen Ablagerungen, Eis, Schlammkrusten, Sand, verhärteten Fetten, usw.. Die Schubdüsen erzeugen kinetische Energien und rammen die Meißelschneiden in die Ablagerungen. Die vorderen Düsen dringen in das Material ein, zerschneiden es und spülen das lose Material weg.

Merkmale

- Beseitigung von Rohrverstopfungen ab DN 40 - 500 mm, wie mineralischen Ablagerungen, Eis, Schlammkrusten, Sand, verhärteten Fetten
- zum Freispülen und Reinigen von verstopften Rohren, Kanälen und Drainagen
- für mittlere Leistungs- und Haltungsängen
- **an Fahrzeugen mit Wasserrückgewinnung verwendbar**

Düseneinsätze:

- Die Düsen werden standardmäßig mit Vollkeramik- bzw. Keramik im VA-Träger Düseneinsätzen bestückt. Andere Düseneinsätze auf Anfrage.
- Um die Düse optimal auf das Spülaggregat abzustimmen benötigen wir Leistung der Pumpe (Liter pro Minute), den Arbeitsdruck (bar) sowie die Länge, Durchmesser und Material des HD-Schlauches.

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	1100150	1/4" Stocherdüse dreikant - CP025	Anschluss: 1/4" IG Einsatz ab: ab 40 mm Wasserleistung: ab 15 l/min Schubdüsen: 4x gebohrt Schub-Strahlwinkel: 25° Vorstrahldüsen: 4x gebohrt Vorstrahlwinkel: 15° / 0°	33 × 19 × 19 mm 0.08
	1100151	3/8" Stocherdüse dreikant - CP038	Anschluss: 3/8" IG Einsatz ab: ab 40 mm Wasserleistung: ab 25 l/min Schubdüsen: 4x M4 Schub-Strahlwinkel: 25° Vorstrahldüsen: 4x M4 Vorstrahlwinkel: 15° / 0°	45 × 25 × 25 mm 0.10
	80-3902-0000	1/2" Stocherdüse dreikant - CP050	Anschluss: 1/2" IG Einsatz ab: ab 50 mm Wasserleistung: ab 50 l/min Schubdüsen: 3x M6 Schub-Strahlwinkel: 25° Vorstrahldüsen: 4x M4 Vorstrahlwinkel: 15° / 0°	56 × 35 × 35 mm 0.20
	80-3903-0000	3/4" Stocherdüse dreikant - CP075	Anschluss: 3/4" IG Einsatz ab: ab 70 mm Wasserleistung: ab 100 l/min Schubdüsen: 3x M6 Schub-Strahlwinkel: 25° Vorstrahldüsen: 4x M6 Vorstrahlwinkel: 15° / 0°	75 × 40 × 40 mm 0.40
	80-3904-0000	1" Stocherdüse dreikant - CP100L	Anschluss: 1" IG Einsatz ab: ab 100 mm Wasserleistung: ab 150 l/min Schubdüsen: 6x M6 Schub-Strahlwinkel: 25° Vorstrahldüsen: 4x M6 Vorstrahlwinkel: 15° / 0°	88 × 48 × 48 mm 0.50
	80-3905-0000	1" Stocherdüse vierkant - CP100	Anschluss: 1" IG Einsatz ab: ab 150 mm Wasserleistung: ab 200 l/min Schubdüsen: 6x M10 Schub-Strahlwinkel: 25° Vorstrahldüsen: 5x M10 Vorstrahlwinkel: 15° / 0°	185 × 70 × 70 mm 3.20
	80-3906-0000	1 1/4" Stocherdüse dreikant - CP125	Anschluss: 1 1/4" IG Einsatz ab: ab 150 mm Wasserleistung: ab 200 l/min Schubdüsen: 6x M6 Schub-Strahlwinkel: 25° Vorstrahldüsen: 4x M6 Vorstrahlwinkel: 15° / 0°	100 × 60 × 60 mm 1.0