DATENBLATT

Stocherdüsen dreikant

https://ehle-hd.com/produkt/stocherduesen-dreikant/

Die **dreikantigen Stocherdüsen** dient zum Aufmeißeln von harten Verstopfungen jeglicher Art wie z.B. mineralischen Ablagerungen, Eis, Schlammkrusten, Sand, verhärteten Fetten, usw.. Die Schubdüsen erzeugen kinetische Energien und rammen die Meißelschneiden in die Ablagerungen. Die vorderen Düsen dringen in das Material ein, zerschneiden es und spülen das lose Material weg.

Merkmale

- Beseitigung von Rohrverstopfungen ab DN 40 - 500 mm, wie mineralischen Ablagerungen, Eis, Schlammkrusten, Sand, verhärteten Fetten
- zum Freispülen und Reinigen von verstopften Rohren, Kanälen und Drainagen
- für mittlere Leistungs- und Haltungslängen
- **an Fahrzeugen mit Wasserrückgewinnung verwendbar**

Düseneinsätze:

- Die Düsen werden standardmäßig mit Vollkeramik- bzw. Keramik im VA-Träger Düseneinsätzen bestückt. Andere Düseneinsätze auf Anfrage.
- Um die Düse optimal auf das Spülaggregat abzustimmen benötigen wir Leistung der Pumpe (Liter pro Minute), den Arbeitsdruck (bar) sowie die Länge, Durchmesser und Material des HD-Schlauches.

Ehle-HD Entwicklungs- und Vertriebsgesellschaft mbH
Gewerbestraße 2
D-04827 Machern OT Gerichshain

Telefon: +49 (0) 34 292 . 654 - 20
Telefax: +49 (0) 34 292 . 654 - 21
Email: service@ehle-hd.com

www.ehle-hd.com

DATENBLATT

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	1100150	1/4" Stocherdüse dreikant - CP025	**Anschluss**: 1/4" IG **Einsatz ab**: ab 40 mm **Wasserleistung**: ab 15 l/min **Schubdüsen**: 4x gebohrt **Schub-Strahlwinkel**: 25˚ **Vorstrahldüsen**: 4x gebohrt **Vorstrahlwinkel**: 15˚ / 0˚	33 × 19 × 19 mm 0.08
	1100151	3/8" Stocherdüse dreikant - CP038	**Anschluss**: 3/8" IG **Einsatz ab**: ab 40 mm **Wasserleistung**: ab 25 l/min **Schubdüsen**: 4x M4 **Schub-Strahlwinkel**: 25˚ **Vorstrahldüsen**: 4x M4 **Vorstrahlwinkel**: 15˚ / 0˚	45 × 25 × 25 mm 0.10
	80-3902-0000	1/2" Stocherdüse dreikant - CP050	**Anschluss**: 1/2" IG **Einsatz ab**: ab 50 mm **Wasserleistung**: ab 50 l/min **Schubdüsen**: 3x M6 **Schub-Strahlwinkel**: 25˚ **Vorstrahldüsen**: 4x M4 **Vorstrahlwinkel**: 15˚ / 0˚	56 × 35 × 35 mm 0.20
	80-3903-0000	3/4" Stocherdüse dreikant - CP075	**Anschluss**: 3/4" IG **Einsatz ab**: ab 70 mm **Wasserleistung**: ab 100 l/min **Schubdüsen**: 3x M6 **Schub-Strahlwinkel**: 25˚ **Vorstrahldüsen**: 4x M6 **Vorstrahlwinkel**: 15˚ / 0˚	75 × 40 × 40 mm 0.40
	80-3904-0000	1" Stocherdüse dreikant - CP100L	**Anschluss**: 1" IG **Einsatz ab**: ab 100 mm **Wasserleistung**: ab 150 l/min **Schubdüsen**: 6x M6 **Schub-Strahlwinkel**: 25˚ **Vorstrahldüsen**: 4x M6 **Vorstrahlwinkel**: 15˚ / 0˚	88 × 48 × 48 mm 0.50
	80-3905-0000	1" Stocherdüse vierkant - CP100	**Anschluss**: 1" IG **Einsatz ab**: ab 150 mm **Wasserleistung**: ab 200 l/min **Schubdüsen**: 6x M10 **Schub-Strahlwinkel**: 25˚ **Vorstrahldüsen**: 5x M10 **Vorstrahlwinkel**: 15˚ / 0˚	185 × 70 × 70 mm 3.20
	80-3906-0000	1 1/4" Stocherdüse dreikant - CP125	**Anschluss**: 1 1/4" IG **Einsatz ab**: ab 150 mm **Wasserleistung**: ab 200 l/min **Schubdüsen**: 6x M6 **Schub-Strahlwinkel**: 25˚ **Vorstrahldüsen**: 4x M6 **Vorstrahlwinkel**: 15˚ / 0˚	100 × 60 × 60 mm 1.0

Ehle-HD Entwicklungs- und Vertriebsgesellschaft mbH
Gewerbestraße 2
D-04827 Machern OT Gerichshain

Telefon: +49 (0) 34 292 . 654 - 20
Telefax: +49 (0) 34 292 . 654 - 21
Email: service@ehle-hd.com

www.ehle-hd.com