

Stocherdüsen

<https://ehle-hd.com/produkt/stocherduesen/>



Die ideale Düse gegen Rohrverstopfungen - schonend und kraftvoll! Mit der Kraft ihrer Vorstrahlen werden mit diesen Düsen selbst schwerste Rohrverstopfungen beseitigt.

Durch die geglättete ovale Bauform wird eine sehr gute Bogengängigkeit und ein sicheres Zurückholen der Düse in schwierigen baulichen Verhältnissen gewährleistet. Mit der optimierten Verteilung der Wasserleistung auf Vorschub und die 4-5 Frontstrahlen, erreicht die **Stocherdüse** beste Eigenschaften beim Lösen von Verstopfungen und beim Abtransport des Materials.

Die schweren Ausführungen unserer Stocherdüsen verbleiben im Betrieb auf der Kanalsohle und steigen nicht auf. Für den Einsatz ohne Wasserrückgewinnung empfehlen wir unsere **Twister-Stocherdüse**.







Merkmale

- Beseitigung von Rohrverstopfungen ab DN 40 - 500 mm
- zum Freispülen und Reinigen von verstopften Rohren, Kanälen und Drainagen
- für mittlere Leistungs- und Haltungenlängen
- **an Fahrzeugen mit Wasserrückgewinnung verwendbar**

Düseneinsätze:

- Die Düsen werden standardmäßig mit Vollkeramik- bzw. Keramik im VA-Träger Düseneinsätzen bestückt. Andere Düseneinsätze auf Anfrage.
- Um die Düse optimal auf das Spülaggregat abzustimmen benötigen wir Leistung der Pumpe (Liter pro Minute), den Arbeitsdruck (bar) sowie die Länge, Durchmesser und Material des HD-Schlauches.

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	1100152	1/2" Stocherdüse	Anschluss: 1/2" IG Einsatz ab: 70 - 200 mm Wasserleistung: ab 55 l/min Schubdüsen: 6x M4 Schub-Strahlwinkel: 20° Vorstrahldüsen: 4x M4 Vorstrahlwinkel: 25° / 0°	57 × 36 × 36 mm 0.21
	1100153	3/4" Stocherdüse	Anschluss: 3/4" IG Einsatz ab: 100 - 250 mm Wasserleistung: ab 80 l/min Schubdüsen: 6x M6 Schub-Strahlwinkel: 20° Vorstrahldüsen: 4x M6 Vorstrahlwinkel: 25° / 0°	70 × 47 × 47 mm 0.44
	1100154	1" Stocherdüse	Anschluss: 1" IG Einsatz ab: 150 - 300 mm Wasserleistung: ab 220 l/min Schubdüsen: 8x M6 Schub-Strahlwinkel: 20° Vorstrahldüsen: 4x M6 Vorstrahlwinkel: 25° / 0°	85 × 56 × 56 mm 0.75
	1100156	1" Stocherdüse lang	Anschluss: 1" IG Einsatz ab: 200 - 400 mm Wasserleistung: ab 220 l/min Schubdüsen: 6x M10 Schub-Strahlwinkel: 23° Vorstrahldüsen: 5x M10 Vorstrahlwinkel: 25° / 0°	180 × 75 × 75 mm 3.50
	1100155	1 1/4" Stocherdüse	Anschluss: 1 1/4" IG Einsatz ab: 200 - 400 mm Wasserleistung: ab 300 l/min Schubdüsen: 10x M6 Schub-Strahlwinkel: 20° Vorstrahldüsen: 4x M6 Vorstrahlwinkel: 25° / 0°	85 × 66 × 66 mm 1.05
	1100157	1 1/4" Stocherdüse lang	Anschluss: 1 1/4" IG Einsatz ab: 200 - 500 mm Wasserleistung: ab 320 l/min Schubdüsen: 6x M10 Schub-Strahlwinkel: 23° Vorstrahldüsen: 5x M10 Vorstrahlwinkel: 25° / 0°	205 × 90 × 90 mm 6.10