# DATENBLATT

# Stocherdüsen

https://ehle-hd.com/produkt/stocherduesen/

**Die ideale Düse gegen Rohrverstopfungen - schonend und kraftvoll!** Mit der Kraft ihrer Vorstrahlen werden mit diesen Düsen selbst schwerste Rohrverstopfungen beseitigt.

Durch die geglättete ovale Bauform wird eine sehr gute Bogengängigkeit und ein sicheres Zurückholen der Düse in schwierigen baulichen Verhältnissen gewährleistet. Mit der optimierten Verteilung der Wasserleistung auf Vorschub und die 4-5 Frontstrahlen, erreicht die **Stocherdüse** beste Eigenschaften beim Lösen von Verstopfungen und beim Abtransport des Materials.

Die schweren Ausführungen unserer Stocherdüsen verbleiben im Betrieb auf der Kanalsohle und steigen nicht auf. Für den Einsatz ohne Wasserrückgewinnung empfehlen wir unsere **Twister-Stocherdüse**.

## Merkmale

- Beseitigung von Rohrverstopfungen ab DN 40 - 500 mm
- zum Freispülen und Reinigen von verstopften Rohren, Kanälen und Drainagen
- für mittlere Leistungs- und Haltungslängen
- **an Fahrzeugen mit Wasserrückgewinnung verwendbar**

### Düseneinsätze:

- Die Düsen werden standardmäßig mit Vollkeramik- bzw. Keramik im VA-Träger Düseneinsätzen bestückt. Andere Düseneinsätze auf Anfrage.
- Um die Düse optimal auf das Spülaggregat abzustimmen benötigen wir Leistung der Pumpe (Liter pro Minute), den Arbeitsdruck (bar) sowie die Länge, Durchmesser und Material des HD-Schlauches.



Ehle-HD Entwicklungs- und Vertriebsgesellschaft mbH
Gewerbestraße 2
D-04827 Machern OT Gerichshain

Telefon: +49 (0) 34 292 . 654 - 20
Telefax: +49 (0) 34 292 . 654 - 21
Email: service@ehle-hd.com

www.ehle-hd.com

# DATENBLATT

## Eigenschaften

| Abb | Art. Nr. | Produktbezeichnung | Eigenschaften | LxBxH & Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| | 1100152 | 1/2" Stocherdüse | **Anschluss**: 1/2" IG<br>**Einsatz ab**: 70 - 200 mm<br>**Wasserleistung**: ab 55 l/min<br>**Schubdüsen**: 6x M4<br>**Schub-Strahlwinkel**: 20°<br>**Vorstrahldüsen**: 4x M4<br>**Vorstrahlwinkel**: 25° / 0° | 57 × 36 × 36 mm<br>0.21 |
| | 1100153 | 3/4" Stocherdüse | **Anschluss**: 3/4" IG<br>**Einsatz ab**: 100 - 250 mm<br>**Wasserleistung**: ab 80 l/min<br>**Schubdüsen**: 6x M6<br>**Schub-Strahlwinkel**: 20°<br>**Vorstrahldüsen**: 4x M6<br>**Vorstrahlwinkel**: 25° / 0° | 70 × 47 × 47 mm<br>0.44 |
| | 1100154 | 1" Stocherdüse | **Anschluss**: 1" IG<br>**Einsatz ab**: 150 - 300 mm<br>**Wasserleistung**: ab 220 l/min<br>**Schubdüsen**: 8x M6<br>**Schub-Strahlwinkel**: 20°<br>**Vorstrahldüsen**: 4x M6<br>**Vorstrahlwinkel**: 25° / 0° | 85 × 56 × 56 mm<br>0.75 |
| | 1100156 | 1" Stocherdüse lang | **Anschluss**: 1" IG<br>**Einsatz ab**: 200 - 400 mm<br>**Wasserleistung**: ab 220 l/min<br>**Schubdüsen**: 6x M10<br>**Schub-Strahlwinkel**: 23°<br>**Vorstrahldüsen**: 5x M10<br>**Vorstrahlwinkel**: 25° / 0° | 180 × 75 × 75 mm<br>3.50 |
| | 1100155 | 1 1/4" Stocherdüse | **Anschluss**: 1 1/4" IG<br>**Einsatz ab**: 200 - 400 mm<br>**Wasserleistung**: ab 300 l/min<br>**Schubdüsen**: 10x M6<br>**Schub-Strahlwinkel**: 20°<br>**Vorstrahldüsen**: 4x M6<br>**Vorstrahlwinkel**: 25° / 0° | 85 × 66 × 66 mm<br>1.05 |
| | 1100157 | 1 1/4" Stocherdüse lang | **Anschluss**: 1 1/4" IG<br>**Einsatz ab**: 200 - 500 mm<br>**Wasserleistung**: ab 320 l/min<br>**Schubdüsen**: 6x M10<br>**Schub-Strahlwinkel**: 23°<br>**Vorstrahldüsen**: 5x M10<br>**Vorstrahlwinkel**: 25° / 0° | 205 × 90 × 90 mm<br>6.10 |



Ehle-HD Entwicklungs- und Vertriebsgesellschaft mbH
Gewerbestraße 2
D-04827 Machern OT Gerichshain

Telefon: +49 (0) 34 292 . 654 - 20
Telefax: +49 (0) 34 292 . 654 - 21
Email: service@ehle-hd.com

www.ehle-hd.com