


Twister Seiteneinlauf-Fräser

<https://ehle-hd.com/produkt/twister-seiteneinlauf-fraeser/>



Die **Twister Seiteneinlauf-Fräser** sind die schnellste und effizienteste Lösung, um Anschlüsse nach einer CIPP-Linersanierung wieder zu öffnen. Dank ihrer robusten Bauweise und präzisen Fräseigenschaften bieten sie eine sichere und kontrollierte Arbeitsweise – sowohl in gelinerten als auch ungelinerten Rohrsystemen.

Nach dem Öffnen mit dem **Twister-Aufsatz** werden die verbleibende Kanten und Übergänge mit dem [Smart Hub Schleifaufsatz](#) sauber entfernt – für ein perfektes Endergebnis bei der Rohrsanierung.

Merkmale

- Schnelle und effektive Werkzeuge zum Öffnen von Seiteneinläufen nach CIPP-Linersanierung
- Robust, präzise und sicher – geeignet für gelinerte und ungelinerte Rohre
- Einsatzbereich ab DN 50–200 mm, mit der Picote Maxi Power+ sogar bis DN 300
- Hohe Effizienz und kontrollierte Arbeitsweise für professionelle Ergebnisse
- einsetzbar in Guss-, Steinzeug-, Beton und PVC-Rohren

4 Modelle sind erhältlich:

- **Twister Mini Flexi** besonders bogengängig für schwierige Wiederherstellungen durch Mehrfachbögen oder Siphons
- **Twister Express** mit großem Express-Frontbohrkopf für eine schnelle Wiederherstellungen mit einer beeindruckenden Anfangsöffnung
- **Tiger Twister** stellt sogar Anschlüsse bei Glasfaser-Linern und UV-Harzen wieder her. Mit präzisem vorderen Metallpanel und Frontbohrkopf mit extraharten Tiger-Carbideaufsätzen.
- **Twister+** für Picote Power+ Maschinen mit 18 mm Welle

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	P1230000054	Twister Mini Flexi - DN50 / 8	Wellentyp: 8 mm Arbeitsbereich: DN 50	n.a.
	P1230000074	Twister Mini Flexi - DN70 / 8	Wellentyp: 8 mm Arbeitsbereich: DN 70	n.a.
	P1230000052	Twister Express - DN50 ungelinerte Rohre / 8	Wellentyp: 8 mm Arbeitsbereich: DN 50	n.a.
	P1230000072	Twister Express - DN70 ungelinerte Rohre / 8	Wellentyp: 8 mm Arbeitsbereich: DN 70	n.a.
	P1230000472	Twister Express - DN70 gelinerte Rohre / 10	Wellentyp: 10 mm Arbeitsbereich: DN 70	n.a.
	P1230000372	Twister Express - DN70 ungelinerte Rohre / 10	Wellentyp: 10 mm Arbeitsbereich: DN 70	n.a.
	P1233075103	Twister Express - DN100 gelinerte Rohre / 10	Wellentyp: 10 mm Arbeitsbereich: DN 100	n.a.

	P1233085103	Twister Express - DN100 ungelinerte Rohre / 10	Wellentyp: 10 mm Arbeitsbereich: DN 100	n.a.
	P1230000471	Twister Express - DN70 gelinerte Rohre / 12	Wellentyp: 12 mm Arbeitsbereich: DN 70	n.a.
	P1230000371	Twister Express - DN70 ungelinerte Rohre / 12	Wellentyp: 12 mm Arbeitsbereich: DN 70	n.a.
	P1233075102	Twister Express - DN100 gelinerte Rohre / 12	Wellentyp: 12 mm Arbeitsbereich: DN 100	n.a.
	P1233085102	Twister Express - DN100 ungelinerte Rohre / 12	Wellentyp: 12 mm Arbeitsbereich: DN 100	n.a.
	P1262075101	Tiger Twister - DN100 gelinerte Rohre / 10	Wellentyp: 10 mm Arbeitsbereich: DN 100	n.a.
	P1262085101	Tiger Twister - DN100 ungelinerte Rohre / 10	Wellentyp: 10 mm Arbeitsbereich: DN 100	n.a.
	P1262075100	Tiger Twister - DN100 gelinerte Rohre / 12	Wellentyp: 12 mm Arbeitsbereich: DN 100	n.a.

	P1262085100	Tiger Twister - DN100 ungelinerte Rohre / 12	Wellentyp: 12 mm Arbeitsbereich: DN 100	n.a.
	P1262090125	Tiger Twister - DN125 gelinerte Rohre / 12	Wellentyp: 12 mm Arbeitsbereich: DN 125	n.a.
	P1262100125	Tiger Twister - DN125 ungelinerte Rohre / 12	Wellentyp: 12 mm Arbeitsbereich: DN 125	n.a.
	P1262115150	Tiger Twister - DN150 gelinerte Rohre / 12	Wellentyp: 12 mm Arbeitsbereich: DN 150	n.a.
	P1262125150	Tiger Twister - DN150 ungelinerte Rohre / 12	Wellentyp: 12 mm Arbeitsbereich: DN 150	n.a.
	P1262175200	Tiger Twister - DN200 ungelinerte Rohre / 12	Wellentyp: 12 mm Arbeitsbereich: DN 200	n.a.
	P1230130150	Twister+ DN150 / 18	Wellentyp: 18 mm Arbeitsbereich: DN 150	n.a.
	P12301750200	Twister+ DN200 / 18	Wellentyp: 18 mm Arbeitsbereich: DN 200	n.a.

	P1230200225	Twister+ DN225 / 18	Wellentyp: 18 mm Arbeitsbereich: DN 225	n.a.
	P1230225250	Twister+ DN250 / 18	Wellentyp: 18 mm Arbeitsbereich: DN 250	n.a.
	P1230275300	Twister+ DN300 / 18	Wellentyp: 18 mm Arbeitsbereich: DN 300	n.a.