

Twister-Stocherdüsen

<https://ehle-hd.com/produkt/twister-stocherduesen/>



Verstopfungsbeseitigung wird zum Kinderspiel mit der Twister-Düse! Mit dem rotierenden Vorstrahl dieser Stocherdüse erreichen Sie beste Ergebnisse bei der Beseitigung von Verstopfungen jeder Art, Ablagerungen und Feinwurzeln.

Der rotierende Twister-Vorstrahl dieser Düse erreicht eine mehrfache Aufprallenergie als der Vorstrahl einer Standard-Stocherdüse. Darüber hinaus verbraucht diese Düse nur knapp 20% der verfügbaren Wassermenge nach vorn gegenüber der Standard-Stocherdüsen. Dadurch bleibt mehr Wasser für den Vortrieb, Reinigung und Transport übrig.

Die schwere Ausführung unserer Twister-Stocherdüsen verbleibt im Betrieb auf der Kanalsole und steigt nicht auf.

Merkmale

- Verstopfungsbeseitigung durch Hochdruckreinigung in Rohrnennweiten ab DN 60 - 500 mm
- Einsatz gegen feste Ablagerungen, leichte Inkrustierungen, Feinwurzelnwerk und Fett
- sehr hohe Zug- und Reinigungsleistung, gute Bogengängigkeit
- ersetzt den Einsatz einer HRV-Rotationsdüse
- **nicht für den Einsatz mit Wasserrückgewinnung geeignet**

Düseneinsätze:

- Die Düsen werden standardmäßig mit Twister-Rotationsstrahl und Vollkeramik- bzw. Keramik im VA-Träger Düseneinsätzen bestückt. Andere Düseneinsätze auf Anfrage.
- Um die Düse optimal auf das Spülaggregat abzustimmen benötigen wir Leistung der Pumpe (Liter pro Minute), den Arbeitsdruck (bar) sowie die Länge, Durchmesser und Material des HD-Schlauches.

optional:

- Reparatursätze für die jeweiligen Düsen auf Anfrage

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	1100180	1/2" Twister-Stoherdüse	Anschluss: 1/2" IG Einsatz ab: 70 - 200 mm Wasserleistung: ab 40 l/min Schubdüsen: 6x M4 Schub-Strahlwinkel: 18° Vorstrahldüsen: Twister (13 l/min) Vorstrahlwinkel: 20°	63 × 39 × 39 mm 0.34
	1100181	3/4" Twister-Stoherdüse	Anschluss: 3/4" IG Einsatz ab: 100 - 300 mm Wasserleistung: ab 80 l/min Schubdüsen: 8x M6 Schub-Strahlwinkel: 20° Vorstrahldüsen: Twister (30 l/min) Vorstrahlwinkel: 20°	95 × 55 × 55 mm 0.85
	1100183	1" Twister-Stoherdüse	Anschluss: 1" IG Einsatz ab: 100 - 300 mm Wasserleistung: ab 180 l/min Schubdüsen: 8x M6 Schub-Strahlwinkel: 20° Vorstrahldüsen: Twister (50 l/min) Vorstrahlwinkel: 20°	95 × 55 × 55 mm 0.85
	1100185	1" Twister-Stoherdüse lang	Anschluss: 1" IG Einsatz ab: 200 - 400 mm Wasserleistung: ab 220 l/min Schubdüsen: 6x M10 Schub-Strahlwinkel: 23° Vorstrahldüsen: Twister (50 l/min) Vorstrahlwinkel: 20°	180 × 75 × 75 mm 3.5
	1100187	1 1/4" Twister-Stoherdüse lang	Anschluss: 1 1/4" IG Einsatz ab: 200 - 500 mm Wasserleistung: ab 340 l/min Schubdüsen: 6x M10 Schub-Strahlwinkel: 23° Vorstrahldüsen: Twister (50 l/min) Vorstrahlwinkel: 20°	205 × 90 × 90 mm 6.00