

Umlenkschläuche

<https://ehle-hd.com/produkt/umlenkschlaeuche/>



Die **flexiblen Umlenkschläuche** sind einfache Umlenkgeräte und dienen der Schlauchführung von Hochdruck-Kanalreinigungsschläuche. Sie schützen den HD-Schlauch vor Abrieb und Scheuerschäden.



In dem sie den Reibungsverschleiß (insbesondere das Abblättern der Schlauchbeschichtung) verringern oder beseitigen, wenn der Hochdruckschlauch in ein Rohr oder einen Schacht geführt wird.

Hinweis: Alle Umlenkschläuche werden mit 7 m Nylon-Arbeitsleine geliefert.

Merkmale

- zum Schutz des Hochdruck-Kanalreinigungsschlauches
- die Schutzschläuche können für die Ober- und Unterkante verwendet werden
- Länge 900 mm
- inklusive 7 m Arbeitsleine

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	80-2560-0000	Snake Umlenkschlauch - 1/2" - 3/4"	Einsatz ab: ab 100 mm HD-Schlauch: 1/2" bis 3/4"	900 x 80 x 80 mm 1.00
	80-2561-1000	Snake Umlenkschlauch - 1" - 1 1/4"	Einsatz ab: ab 150 mm HD-Schlauch: 1" bis 1 1/4"	900 x 105 x 105 mm 1.90