

Unterflur-Hydrantenschlüssel

<https://ehle-hd.com/produkt/unterflurhydrantenschluessel/>





Unterflurhydranten-, Standrohr-, Schieber- oder Salbachschlüssel werden zur Betätigung von Unterflurhydranten sowie Schiebern und Absperrvorrichtungen an meist unterirdisch verlegten Leitungen verwendet.

Der große T-Schlüssel besitzt am unteren Ende ein Innenvierkant für Schieberspindeln. Am T-Griff ist eine Spitze schräg angeschmiedet, mit deren Hilfe lassen sich Straßenkappen öffnen.

Merkmale

- aus verzinktem Stahl mit geschmiedeter Spitze zum Öffnen von Straßenkappen
- nach DIN 3223
- große Bedienschlüssel zum einfachen Öffnen und Schließen von Schiebergestängen
- Typ-C - Innenvierkant SW 32 mm
- Typ-E - Innenvierkant SW 14 mm

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	1130132	Unterflur-Hydrantenschlüssel - Typ C	Ausführung: Typ C / SW 32 mm Länge: 1100 mm	1150 × 420 × 50 mm 5,50
	1130133	Unterflur-Hydrantenschlüssel - Typ E	Ausführung: Typ E / SW 14 mm Länge: 750 mm	750 × 420 × 40 mm 4,00