

## VC500 HD - mobiles Steuergerät

https://ehle-hd.com/produkt/vc500-hd-mobiles-steuergeraet/



Das multifunktionale, portable Bedienpult **VC500 HD** ermöglicht die Steuerung von AGILIOS Schiebeanlagen und ROVION Fahrwagen Systemen. Das Steuergerät zeichnet sich durch sein geringes Gewicht und seine ergonomische Form fur eine optimale Bedienerfreundlichkeit aus. Mit seinem sonnenlichttauglichen 10,1-Zoll-Multi-Touch-Display zeigt es Echtzeit-Aufnahmen an und kann bis zu 85 Stunden Videomaterial auf dem internen Speicher aufzeichnen.

Die modular erweiterbare Bedien- und Inspektionssoftware VISIONREPORT II ermöglicht mit ihren integrierten Schadenskatalogen kataloggestutzte Inspektionen. Diese lassen sich mit der WinCan Schnittstelle nahtlos an die WinCan Bürosoftware exportieren.

#### Merkmale

Das Steuergerät ermöglicht die Steuerung und Kommunikation jeder angeschlossenen Komponente, übernimmt die Aufzeichnung und informiert Sie über alle wichtigen Systeminformationen wie Geschwindigkeit, Neigung, Druck und Temperatur.

- Kompatibel mit AGILIOS HD und ROVION HD Inspektionssystemen
- Je nach Kundenanforderung einstellbare Auflösung der Videoaufzeichnung (Full HD, HD & SD)
- Robustes Multifunktionales, portables Bedienpult und tageslichttauglicher Touch-Screen mit hoher Auflösung
- Zwei 2-Achsen-Joysticks mit Push-Funktion zur präzisen Steuerung von Fahrwagen- und Kamerafunktionen
- USB, Ethernet und WLAN Schnittstelle fur einen einfachen Im- und Export von Projekt- und Inspektionsdaten
- Dateneingabe am VC500 auch mit USB-Tastatur und -Maus möglich
- Geringes Gewicht und ergonomische Form mit integriertem, ausklappbarem Standfuß

#### VISION REPORT II Berichtssoftware:

- modular erweiterbare Bediensoftware VISIONREPORT II mit "WinCan Embedded Reporting"
- Benutzerfreundliche Bedienoberfläche, optimiert fur die Steuerung der Software durch innovative Touch- und Wischfunktionen
- Normgerechte Inspektionen durch integrierte Inspektionskataloge

  eite 1



Telefon: +49 (0) 34 292 . 654 - 20 Telefax: +49 (0) 34 292 . 654 - 21 Email: service@ehle-hd.com

### DATENBLATT



- Cloud Anbindung (WinCan Web) fur einen ortsunabhängigen, schnellen Austausch von Projekt- und Inspektionsdaten uber das Internet
- konfigurierbare Dateneinblendung

#### **Technische Daten:**

- Bildschirm: 10,1" (257 mm Diagonale )TFT 2-Finger Multi-Touch Display
- Bildformat: 16:10
- Bildschirmauflösung: 1280 x 800 px
- Bildschirmhelligkeit: 1270 cd/qm
- Blickwinkel: 150° / 150° (horizontal / vertikal)
- Schnittstellen:
  - 1x USB2.0 (Typ A)
  - ∘ 1x USB 3.0 (Typ A)
  - 1x Ethernet (RJ45)
  - 1x HDMI 2.0
  - o 1x Wlan (2,4 GHz IEEE802.11 b/g/n)
- Interner Speicher: 128 GB
- Videospeicherkapazität: max. 30 Std. FullHD (60MB/Min) / max. 85 Std. SD (23MB/Min)
- Videoauflösung: Full HD (1920x1080 px), HD (1280x720 px) oder SD (640x360px) auswählbar
- Videoformat/Bildformat: MPEG4 (H.264)/JPEG oder PNG auswählbar
- Stromversorgung: über AGILIOS HASPEL oder ROVION Kabeltrommeln
- Schutzart: IP55
- Umgebungstemperaturbereich: 0°C bis 40°C
- Lagertemperaturbereich: -20°C bis 70°C
- Material: Kunststoff (ABS & PC)
- Abmessungen: (BxHxT) 300 x 267 x 70 mm
- Gewicht: ca. 1,8 kg (ohne Spiralkabel)

#### Nutze unseren Konfigurator und stelle dir dein System individuell zusammen:





Seite 2



Telefon: +49 (0) 34 292 . 654 - 20 Telefax: +49 (0) 34 292 . 654 - 21 Email: service@ehle-hd.com

# **DATENBLATT**



Spite 3



# **DATENBLATT**



### Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	IP598-3900-00	VC500 HD - Steuergerät	System: AGILIOS ROVION	300 × 267 × 70 mm 1.8





Telefon: +49 (0) 34 292 . 654 - 20 Telefax: +49 (0) 34 292 . 654 - 21 Email: service@ehle-hd.com