

Warthog X - Rotationsdüsen

<https://ehle-hd.com/produkt/warthog-x-rotationsduesen/>



Die **Warthog X Rotationsdüsen** mit hydraulischer Rotationsbremse bieten X-TREME Reinigungsleistungen. Sie sind kompakte, leistungsstarke Düsen, die mühelos durch Bögen in Rohren von 75 bis 200 mm manövriert. Im Gegensatz zu ungebremsten Rotierdüsen arbeitet die WX Düsen mit einer konstanten Drehzahl, wodurch eine hohe kinetische Energie des Wassers auf die Rohrwandung übertragen wird. Durch die Kombination der Leistung der WS-Serie und der Manövrierfähigkeit der WT-Serie bietet Warthog X die längste Lebensdauer aller Warthog-Düsen für kleine Pumpenleistungen, die es gibt.

Ideal zur Reinigung von Rohrleitungen in Wohngebäuden, Restaurants oder anderen leichten gewerblichen Einrichtungen.

Merkmale

- in Rohrnennweiten ab DN 70 bis DN 200 einsetzbar
- ab 30 - 80 Liter pro Minute
- zur Beseitigung von Fett, Schlammsschollen, leichten Inkrustierungen, Feinwurzeln und Fettablagerungen
- drei geschwindigkeitsgeregelte, rotierende Seiten- und Frontdüsen für optimale Reinigung und Verstopfungsbeseitigung
- Rotation wird hydraulisch auf max. 300 - 500 U/min gebremst für eine konstante Reinigungsleistung
- zwei Schubdüsen mit niedrigem Winkel für maximalen Schub und hoher Abschwemmleistung
- minimaler Druckverlust durch die Düse, wodurch mehr Leistung an die Düsen abgegeben wird und eine höhere Strahlwirkung erzielt wird
- entwickelt für lange Wartungsintervalle
- Service-Interval 250 Stunden
- die 1/2" Variante ist auch Flex-Adapterschlauch erhältlich, dieser reduziert den Verschleiß auf den Hochdruckschlauch und erhöht gleichzeitig die Bogengängigkeit der Düse

Düseneinsätze:

- Um die Düse optimal auf das Spülaggerat abzustimmen benötigen wir Leistung der Pumpe (Liter pro Minute), den Arbeitsdruck (bar) sowie die Länge, Durchmesser und Material des HD-Schlauches.

Lieferumfang:

- Warthog WX Düse
- inkl. Düseneinsätzen

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	WTA-3/8-BSP	WX Reinigungsdüse - 3/8"	Anschluss: 3/8" IG Einsatz ab: 75 - 200 mm Wasserleistung: 35 - 60 l/min Schubdüsen: 2x 170° Rotationsdüsen: 2x 100° Vorstrahldüsen: 1x 15° Betriebsdruck: 85 - 350 bar	86 x 48 x 48 mm 0.54
	WTA-1/2-BSP	WX Reinigungsdüse - 1/2"	Anschluss: 1/2" IG Einsatz ab: 75 - 200 mm Wasserleistung: 45 - 80 l/min Schubdüsen: 2x 170° Rotationsdüsen: 2x 100° Vorstrahldüsen: 1x 15° Betriebsdruck: 85 - 350 bar	86 x 48 x 48 mm 0.54
	WTA-1/2-BSP-WHIPHOSE	WX Reinigungsdüse mit Flex-Adapterschlauch - 1/2"	Anschluss: 1/2" IG Einsatz ab: 75 - 200 mm Wasserleistung: 45 - 80 l/min Schubdüsen: 2x 170° Rotationsdüsen: 2x 100° Vorstrahldüsen: 1x 15° Betriebsdruck: 85 - 350 bar	386 x 48 x 48 mm 0.90