

WV Classic - Rotationsdüse

<https://ehle-hd.com/produkt/wv-classic-rotationsduese/>



Die **Warthog WV Classic** Rotationsdüse überwindet ohne Probleme mehrere Bögen und Biegungen in kleinen Röhren ab 50 - 100 mm und dient dem Entfernen von Wurzeln, Eis und anderen Blockaden. Der Kopf kann bei Verschleiß ausgetauscht werden, um die Lebensdauer zu verlängern.

Ideal für Reinigungsprofis, die Hochdruckpumpen mit kleinen Förderleistungen betreiben und eine kompakte, leistungsstarke Düse suchen, die in kleinen Röhren mit Bögen großartige Ergebnisse liefert.

Merkmale

- in Rohrnennweiten ab DN 50 bis DN 100 einsetzbar
- ab 11 - 30 Liter pro Minute
- zur Beseitigung von Schlammsschollen, leichten Inkrustierungen, Feinwurzeln und Fettablagerungen
- zur Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen
- ideal für kleine Hochdruckpumpen mit geringer Wasserleistung
- der Kopf kann leicht ausgetauscht werden ohne zu wartende Dichtungen oder Lager
- Service-Interval 40-50 Stunden

Düseneinsätze:

- Um die Düse optimal auf das Spülaggregat abzustimmen benötigen wir Leistung der Pumpe (Liter pro Minute), den Arbeitsdruck (bar) sowie die Länge, Durchmesser und Material des HD-Schlauches.

Lieferumfang:

- Warthog WV Classic Düse
- inkl. Düseneinsätzen

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	WV-1/4-BSP	WV Classic - 1/4"	Anschluss: 1/4" IG Einsatz ab: 50 - 100 mm Wasserleistung: 11 - 30 L/min Schubdüsen: 2x 135° Vorstrahldüsen: 1x 15° Betriebsdruck: 85 - 350 bar	51 x 38 x 38 mm 0.20