

- Akku-Ortungsgerät: 2 Rundstrahlantennen, die Sonden lokalisieren und unter Spannung stehende Leitungen verfolgen können - ganz ohne Störsignal
- Akku-Ortungsgerät erreicht mit einem M12™ 2,0Ah Akku eine Laufzeit von bis zu 13 Stunden, und benötigt somit kein Batteriewechsel
- 4,3-Zoll-LDC-Farbbildschirm mit beleuchteten Tasten für bessere Sichtbarkeit
- Aktive Leitindikatoren: Das Pfeilsymbol zeigt in Richtung der Sonde und die Kompassanzeige lenkt den Weg der unter Spannung stehenden Linie
- Geschlossenes Akku-Fach für IP65 Schutz
- ONE-KEY™ ermöglicht Zugang zu einer cloudbasierten Inventarlösung welche die Ortung des Geräts sowie Diebstahlprävention unterstützt
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm



| | M12 PL-0C | M12 PL-201C |
|-----------------------------|--|--|
| Displaygröße (Zoll) | 4.3 | 4.3 |
| IP Schutzklasse | 65 | 65 |
| Verfolgungsfrequenz (k)(Hz) | 33, 83 | 33, 83 |
| Sondenfrequenz (k)(Hz) | 512, 640, 33 | 512, 640, 33 |
| Gewicht mit Akku (kg) | - | 2.6 |
| Lieferumfang | Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Transportkoffer | 1 x M12 B2 Akku-Pack, C12 C Ladegerät, Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933471995 | 4933478615 |

